Arris TG2492-S Kábelmodem beállítási útmutató

Saját WiFi hálózat beállítása

A kábelmodem előre konfigurált vezeték nélküli hálózat titkosítással kerül kihelyezésre. A hálózatra való csatlakozáshoz szükséges adatokat: a hálózat neve (SSID), a titkosítás típusa, a Jelszó és a WPS PIN kód a kábelmodemen található matricán találja.

Tájékoztató: Számítógépét és egyéb eszközeit csatlakozatni kell a vezeték nélküli hálózathoz. A csatlakoztatás módjáról az adott készülék használati utasításában talál információkat. Amennyiben Eszköze támogatja a WPS (Wireless Protected Setup) szabványt, a modemen található WPS gomb megnyomásával egyszerűen csatlakozhat a hálózathoz.

Amennyiben az alapértelmezett WiFi beállításokat meg szeretné változtatni, az alábbi lépések végrehajtásával léphet be az eszköz kezelőfelületére:

- 1. Csatlakozzon a hálózatra vezetékes LAN vagy WiFi kapcsolat segítségével
- Böngészőjében nyissa meg a <u>http://192.168.0.1/</u> oldal. Ekkor megjelenik a bejelentkezési képernyő. A belépéshez szükséges felhasználónév: "admin" a jelszó pedig "password"
- 3. Kattintson az "Apply" gombra, ezzel az alapbeállítások képernyőjére jut.
- 4. A vezeték nélküli hálózat nevének és jelszavának módosítása az alábbi képen jelölt értékek megváltozatása után (Jelszónak minimum 8 karakternek kell lennie) a lap alján található "Apply" gomb megnyomásával menthető

Basic Setup

Language	English v ?
Host Name	ARRISGW
Routing Enabled	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
More LAN Settings	

Wireless 2.4 GHz

Enable Wireless	?	
Wireless Network Name (SSID)	ARRIS-1234	Hálózat név (SSID)
Pre-Shared Key	800D7101123456789	Jelszó
More Wireless Settings		

Wireless 5 GHz

Enable Wireless	2	r	
Wireless Network Name (SSID)	ARRIS-1234-5G	?	Hálózat név (SSID)
Pre-Shared Key	800D7101123456789	?	Jelszó
More Wireless Settings			